

# FINESIA® Technical Report No.4

# スクリューリムーバーについて

スクリューリムーバーは、過大な外力等によってアバットメントスクリューが破損して、インプラント体内部にアバッ トメントスクリューが残存した場合、除去するために使用します。




スクリューリムーバーの先端を、残存したアバッ トメントスクリューに軽く押し当てながら、反時 計回りに回転させることでアバットメントスク リューの除去が可能です。

## ■ 操作方法



○ CH アダプタを スクリューリムーバーに 装着します。



○残存したアバットメントスクリューにスクリュー リムーバーを軽く押し当てながら、アバットメ ントスクリューが完全に浮き上がってくるまで 反時計回りに徒手的に回転させます。



○アバットメントスクリューが完全に緩 んだのちにピンセットやバキューム等 の機器で残存しているアバットメント スクリューを取り除いてください。

### 注意

- ▶ スクリューリムーバーに過度な力をかけると器具破損の恐れがあります。 過度な外力を加えないように操作を行うとともに、使用前にスクリューリムーバーの状態をよく確認し、 摩耗や破損が認められた場合には使用を控え、新しいものと交換してください。
- ▶ スクリューリムーバーには把持機構が設けられておりません。アバットメントスクリューの誤飲に注意 してください。
- ▶ スクリューリムーバーが斜めに挿入されるとインプラント内部の側面を傷つける恐れがあります。 フィクスチャーに対してスクリューリムーバーが垂直になるように操作してください。

(製造販売届出番号) リムーバーキット: 26B1X10019106107

歯科用トルクレンチ: 26B1X10019108103

#### 京セラメディカル株式会社